

Suzuki GSX-R

Anbauanleitung Sitzbankunterverkleidung

1. Demontieren Sie das Originalheckteil Ihres Motorrades, so dass Sie freien Zugang zum unteren Plastikteil des Motorrades haben;
2. Bauen Sie das Originalrücklicht aus und trennen Sie die originale schwarze Plastikunterverkleidung (woran Ihr Nummernschild befestigt ist) ab. Wichtig ist, dass Ihr Staufach unter der Sitzbankabdeckung voll erhalten bleibt. Nur der Teil hinter dem Staufach zum Nummernschildhalter wird entfernt!
3. Die hinteren beiden Ecken des Staufaches müssen etwa um die Hälfte gekürzt werden, so dass das Staufach ein bisschen nach oben gedrückt werden kann, um der neuen Sitzbankunterverkleidung genügend Platz zu geben;
4. Entfernen Sie die Gepäckhaken (falls vorhanden) an dem hinteren Hilfsrahmen Ihres Motorrades;
5. Montieren Sie das Originalheck Ihres Motorrades wieder;
6. Setzen Sie jetzt die neue Unterverkleidung unter das Originalheck und befestigen Sie diese an den vorgesehenen Bohrungen;
7. Im vorderen Bereich wird die Unterverkleidung mit zwei Bohrungen an Ihrer Originalverkleidung (Heckteil) befestigt;
8. Schließen Sie nun das neue LED Licht an und benutzen Sie den Stecker des nun nicht mehr gebrauchten alten Rücklichtes;
9. Befestigen Sie Nummernschild und Blinker an den mitgelieferten Aluhaltern;
10. Überprüfen Sie nochmals alle Befestigungen und die Funktion des neuen Rücklichts als Brems- und Rücklicht, sowie die Funktion der Blinker.

Wir empfehlen Ihnen den Anbau einer vorgeschriebenen Kennzeichenbeleuchtung (Eine Minikennzeichenbeleuchtung gibt bei uns für 18,- €/Stk. als Zubehör).

Falls Sie nun doch noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an unter Tel. 0211/9385270.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen

Ihr **power**parts-Team