

Kawasaki ZX 12 R

Anbauanleitung Sitzbankunterverkleidung

1. Demontieren Sie das Heckteil;
2. Entfernen Sie die originale Plastikunterverkleidung (woran Ihr Nummernschild befestigt ist);
3. Fixieren Sie das Rücklicht am hinteren Rand des Staufaches (Bild 1);
4. Befestigen Sie das Rücklicht mit der oberen Schraube (Bild 2);
5. Legen Sie das Originalheck wieder auf, ohne es anzuschrauben (Bild 3);
6. Befestigen Sie die Elektrik zwischen Unterverkleidung und Staufach;
7. Setzen Sie nun die Unterverkleidung ein, schrauben Sie dann das Heck fest und fixieren die Unterverkleidung am Heck;
8. Justieren Sie das Rücklicht so, dass es gut gegen die Sitzbankunterverkleidung gedrückt wird.
9. Überprüfen Sie nochmals alle Befestigungen und die Funktion des Rücklichts als Brems- und Rücklicht, sowie die Funktion der Blinker.

Wir empfehlen Ihnen den Anbau einer vorgeschriebenen Kennzeichenbeleuchtung (Eine Minikennzeichenbeleuchtung gibt bei uns für 18,- €/Stk. als Zubehör).

Falls Sie noch Fragen haben sollten, rufen Sie uns einfach an unter Tel. 0211/9385270.

Gute Fahrt wünscht Ihnen

Ihr **power**parts-Team

1



2



3



4



5

